




TAKA BIOME 200 L EM+PE

Caractéristiques Générales

Thermosiphon Direct

Surface du capteur	1,95 m ²
Capacité de stockage ballon	195 L
Poids à vide	124 kg
Poids total en charge	313 kg
Nombre de capteur	01

Caractéristiques Du Capteur

Biome k720TS D15

Dimensions extérieures(mm)	1880 x 1035 x 79
Surface brute	1,95 m ²
Surface absorbeur	1,84 m ²
Pression maximale	10 bar
Poids à vide	32 kg
Contenance	2.9 L

Absorbeur

Grille de l'absorbeur	Cuivre en Harpe
Nombre de tube	08
Diamètre du tube	15 mm
Diamètre du collecteur	22 mm
Type d'absorbeur	Aluminium
Nombre d'absorbeur	01
Connexion grille/absorbeur	soudure laser
Revêtement de l'absorbeur	Couche hautement sélectif (MIROTHERM)

Coffre Du Capteur

Matériaux du cadre	Profilé en aluminium anodisé en une seule pièce
Fond du cadre	Tôle Aluminium
Epaisseur du cadre	Profilé de 75 mm
Orifices d'aération	04
Position des orifices d'aération	02 sur chaque grand coté du cadre
Protection angulaire du cadre	04, Résistant aux chocs et protection anti UV

Isolation Thermique

Isolation du fond	Laine minérale
Epaisseur de l'isolant	29 mm
Valeur nominale de la conductivité thermique	0.039(W/m°K)

Couverture Transparente

Qualité du verre	verre spécial solaire sécurit, claire et faible teneur en fer.
Epaisseur du verre	4 mm

Caractéristiques Du Ballon De Stockage

BSI 200 EM + PE

Caractéristiques Générales Du Ballon

Disposition du réservoir	Horizontale
Capacité nominale	195 L
Echangeur Intégré	non

Caractéristiques Dimensionnelles Du Ballon

Diamètre extérieur	0,55 m
Longueur totale	1,5 m
Poids total à vide	55 kg
Poids total en charge	250 kg

Caractéristiques De La cuve De Stockage

Matériaux de la cuve	Acier Lac emailé
Revêtement intérieur	Emailage
Embout de connexion hydraulique	4 Embouts en Acier Noir épaisseur 4,5 mm ø 25,5 mm
Protection anti corrosion	2 couches Email et 2 anodes magnésium (01 au niveau de la bride et 01 au niveau du fond bombé arrière) magnésium.
Température maximale	120 C°
Pression maximale	14 Bars

Habillage Extérieur Du Ballon

Matériau de la jaquette	Tôle galvanisée prélaquée avec une protection par film plastique.
Epaisseur de la jaquette	0,6 mm
Couleurs	Gris, Blanc, Jaune Sable

TAKA BIOME 200 L EM+PE

Isolation Du Ballon

Matériau de l'isolation	Mousse polyuréthane
Epaisseur de l'isolation	50 mm
Densité de l'isolation	37 kg/m ² - 40 kg/m ²
Mode de réalisation	Injection par machine à haute pression

Connexion Hydraulique Ballon/Capteur

Matériau du tube	Cuivre
Diamètre du tube	22 mm
Isolation du tube	Calorifuge

Caractéristiques Des Autres Composants

Caractéristiques Du Groupe De Sécurité

Nom de la marque	SOPAL/SFR/WATTS
Tarage de la soupape	7 bars

Appoint électrique/Porte Resistance

Nom de la marque	BAUMONT FRANCE
Puissance	résistance en céramique 1800 W
Position dans le ballon	Horizontale
Mode de régulation	Thermostat
Caractéristique du câble électrique	2 x 2,5 mm ²
Porte résistance	Barillet en INOX

Kit Support

Matériau du support	Tôle galvanisée/Magnélis (selon la demande)
Epaisseur	1,5 et 2 mm
Position dans le ballon	Horizontale
Inclinaison du support	Principalement 30°
Autre inclinaison	à la demande du client

