



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

FLEURCOAT

Description

FLEURCOAT est une pâte à base d'un copolymère acrylique. À mélanger et malaxer avec du ciment au moment de l'emploi.

Classification

Famille IV – classe 4b

UTILISATION

Pour la préparation d'un enduit pour le ragréage, la réparation et la finition des bétons. Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds.

PARTICULARITE

- 1-Mise en œuvre facile
- 2-Economique
- 3-Bon pouvoir garnissant
- 4-Durable

CONSEILS D'APPLICATION

- 1-Au moment de l'emploi, mélanger FLEURCOAT avec le ciment et l'eau à l'aide d'un agitateur mécanique, dans les proportions suivantes : FLEURCOAT 30 kg + Ciment 30 kg + Eau 2 à 3 litres. Nettoyage du matériel: à l'eau immédiatement après l'utilisation
- 2- Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures à dater de l'application

CONDITIONNEMENT

30kg g (poids net)

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Gris ou blanc, selon le ciment utilisé
Aspect du feuil sec :	Enduit lissé
Séchage :	recouvrable : 24h
Densité :	1.42
Extrait sec en poids :	57 %
Rendement moyen :	1.5 à 2 kg/m ² par 1 mm d'épaisseur
Matériel d'application :	truelle, taloche inox, malaxeur électrique
Durée de vie en pot du mélange :	2 à 3h

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.